



av. de sol antibruit TistoPlan K 12, DN 40/DN 50, 120 x 120 mm

Référence de l'article: 513939

GTIN: 4001636513939

Groupe de rabais: 5



Description :

av. de sol antibruit TistoPlan K 12, DN 40/DN 50, 120 x 120 mm

selon la norme DIN EN 1253 (certificat d'essai)

en cas d'installation selon rapport d'essai P-BA 226/2008, satisfait aux exigences supérieures en termes d'isolation acoustique selon la norme DIN 4109 et VDI 4100

raccord d'écoulement DN 40/DN 50 latéral, à rotule, réglable de 0 – 15 degrés

spécificités

- bride revêtue de non-tissé
- natte Tisto
- anti-odeur et de nettoyage, hauteur du siphon 40 mm, (déviant à la norme EN 1253)
- coiffe de protection
- rehausse à hauteur réglable
- élément antibruit 500 x 500 mm
- raccord d'écoulement en polypropylène (obligatoire de commander également le manchon à coller en PVC, DN 50, réf. 691125)

matériau

corps d'avaloir polypropylène, à haute résistance aux chocs

grille acier inox 1.4301, classe K 3 (300 kg)

cadre ABS, 120 x 120 mm

Applicable if increased sound proofing requirements must be complied with and where a lower, second tanking system is not being used.

Débits d'écoulement selon la norme DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norme de produit	Débit d'écoulement min. selon la norme	Niveau d'eau conforme à la norme
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Pièces détachées :

513304 manchette Tisto S 10

501080 grille E 115, 115 x 115 mm

495709 cadre de rehausse CK 12, 120 x 120 mm

482013 insert à siphon anti-odeur pour TistoPI

590282