


Listwa odpływowa pionowa TistoLine Design 300, DN 50

Numer artykułu: 530318

GTIN: 4001636530318

Grupa rabatowa: 5



Opis:

Listwa odpływowa pionowa TistoLine Design 300, DN 50

króciec odpływowy: DN 50 pionowy wersja z: – kołnierzem laminowanym flizeliną – mankietem uszczelniającym Tisto – montażową pokrywą ochronną – syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm – śrubami regulacyjnymi do regulacji wysokości – szablonem do precyzyjnego ułożenia płytek materiał: korpus wpustu: polipropylen o dużej udarności
pokrywa ze stali nierdzewnej 1.4301, 300 x 40 mm, nakładka o grubości 3 mm, matowa szcztokowana, klasa obciążenia K 3 (300 kg), pasująca do wykładzin podłogowych o grubości 5-15 mm (łącznie z klejem)
Fire protection system 2 (Part No. 515025) applicable.

Can be connected to British standard pipework with adaptor part No. 880727.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 10 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 20 mm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	1,00 l/s	1,12 l/s

Części zamienne: