


Wpust dachowy 62 z przykręcanym kołnierzem, DN 125

Numer artykułu: 621085

GTIN: 4001636621085

Grupa rabatowa: 10



Opis:

Wpust dachowy 62 z przykręcanym kołnierzem, DN 125

wg normy DIN EN 1253 z pierścieniem ze stali nierdzewnej do zamocowania polimerowych uszczelnień dachowych wersja z: – korpusem wpustu izolowanym termicznie – króćcem odpływowym pionowym – łapaczem liści materiał: polipropylen, odporny na promieniowanie UV

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Outlet direction	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 75 mm
DN 125	7,00 l/s	45,00 mm	1,10 l/s	3,70 l/s	6,00 l/s	8,50 l/s	11,60 l/s	13,90 l/s	14,40 l/s		
DN 125	7,00 l/s	45,00 mm	0,90 l/s	3,80 l/s	6,20 l/s	9,10 l/s	12,10 l/s	15,70 l/s	20,00 l/s		
DN 125	7,00 l/s	45,00 mm	1,00 l/s	4,10 l/s	6,90 l/s	10,20 l/s	14,00 l/s	17,70 l/s	22,40 l/s	27,70 l/s	