


## Wpust dachowy renowacyjny 63 T DallBit, DN 150

Numer artykułu: 630292

GTIN: 4001636630292

Grupa rabatowa: 10



### Opis:

Wpust dachowy renowacyjny 63 T DallBit, DN 150

wg normy DIN EN 1253

do wmontowania w zainstalowany wpust dachowy/rurę odwadniającą, z fabrycznie przymocowanym mankietem bitumicznym, 500 x 500 mm, grubość 5 mm, z pierścieniem ze stali nierdzewnej celem zapewnienia dodatkowej szczelności

wersja z:

- uformowanymi uszczelkami wargowymi
- przykręcanym łapaczem liści
- montażową pokrywę ochronną

materiał:

polipropylen, odporny na promieniowanie UV

TPE – elastomer termoplastyczny

Kształt korpusu i łapacz liści podobny jak w typie 63 T z przykręcanym kołnierzem.

DN 70 fits B.S. 68 mm, 82 mm version available

### Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 75 mm
DN 150	8,10 l/s	45,00 mm	1,00 l/s	4,30 l/s	7,40 l/s	10,70 l/s	<b>15,00 l/s</b>	19,00 l/s	23,70 l/s	29,80 l/s

### Części zamienne:

620996 domed grating/gravel guard S 15, d: 170