


Wpust piwniczny z zabezpieczeniem przeciwcofkowym DallSafe 200/1 Stone

Numer artykułu: 720221

GTIN: 4001636720221

Grupa rabatowa: 3



Opis:

Wpust piwniczny z zabezpieczeniem przeciwcofkowym DallSafe 200/1 Stone

wg normy DIN EN 1253

typ 5 zgodnie z normą EN 13564, zastosowanie wg normy DIN 1986-100:2002-03: do ścieków wolnych od fekaliiów
króciec odpływowy: DN 100 boczny (spadek 3°)

wersja z:

- automatycznie działającym zaworem kulowym
- wahadłową klapą zamykającą
- blokadą ręczną
- syfonem, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
- wyjmowanym elementem funkcyjnym
- przyłączem rurki kontrolnej
- łącznikiem dopływu DN 70
- montażową pokrywę ochronną
- możliwość przycięcia do żądanej wysokości 24 – 120 mm

materiał:

korpus wpustu: polipropylen o dużej udarnośći

Wpust piwniczny z zabezpieczeniem przeciwcofkowym z nasadą ze stali nierdzewnej do wyłożenia indywidualnymi wykładzinami podłogowymi.

Nasada ze stali nierdzewnej 1.4301, 200 x 200 mm

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 20 mm
DN 100	DIN EN 1253	1,40 l/s	20,00 mm	1,59 l/s